

XTP 103 INVERTER PLASMASNIJDER



VARIABELE UITGANG

De variabele uitgang van de XTP 103 maakt hem ideaal voor het snijden van metalen tot 30mm dik, waar het uitgangsvermogen kan worden bijgesteld om slakvorming op de snijranden te minimaliseren.

De pilootboog wordt automatisch opnieuw ontstoken zodat gas of geperforeerde materialen eenvoudig kunnen worden doorsneden.

GEBRUIKSVRIENDELIJK

De XTP 103 kan gebruikt worden met een stroomgroep en kan een spanning schommeling van +/-15% aan.

De machine is gehuisvest in een metalen behuizing met draaggrepen.



BELANGRIJKSTE FUNCTIES

- 3 x 400V
- 100A @ 100% Inschakelduur
- Gebruiksvriendelijk
- Ideaal voor het snijden van gas
- Snijdt 30mm in productie
- Snijdt 50mm occasioneel
- CNC interface & HF start
- Inclusief A141 plasma toorts 6m & 3 meter massakabel
- Automatische overspanning en overstroombeveiliging
- Inclusief ingebouwde luchtdrukregelaar en manometer
- Optioneel XT4000 toorts voor niet HF bediening tot 60A
- 2 Jaar Carry-In Garantie
- Geproduceerd om te voldoen aan IP23S, ISO/IEC 60974-1, ISO/IEC 60974-6 & RoHS

PARAMETER

WAARDE

Lasstroom	20-100A
Primaire Spanning	3 x 400V
Inschakelduur	100A @ 100%
Snijdt in productie	30mm
Snijdt occasioneel	50mm
Start Methode	HF
Zekering	20A T
KVA	13
Generator Grootte*	15 KVA
Isolatie Klasse	IP23S
Afmetingen (LxBxH) mm	630 x 310 x 540
Gewicht (Kg)	40.6

*Generator vereist AVC

Vereist compressor die 200 Lpm @ 5 Bar, 7CFM @ 75 PSI kan leveren

ACCESSOIRE INFORMATIE

CODE	OMSCHRIJVING
XTA141-6-CC7	Hand Plasma toorts x 6m met euroconnector
XTA141M-6-CC7	Machine Plasma toorts x 6m met euroconnector
XTP103AK	Startersset in box XT141
XTDF	Hoge prestatie luchtfilter
XTFE	Filter cartridge voor gebruik met XTDF luchtfilter
XR938H	Large View Lashelm Zilver

PARWELD TV

Meer informatie over de Parweld lasmachines? Bezoek Parweld TV op youtube.

OMSCHREVEN GARANTIE ENKEL GELDIG IN DE BENELUX

DOWNLOAD DE NEDERLANDSTALIGE HANDLEIDING OP WWW.PARWELD.EU.COM

COMPLEET PAKKET:

- XTP 103 met primaire stekker
- A141 Plasma toorts van 6 meter
- Massakabel van 3 meter
- Engelstalige handleiding
- Nederlandse handleiding online
- CE-certificaat