

NEW XTT 250 DC PULS TIG INVERTER

Professionele DC Puls TIG Inverter met MMA Functie



- 3 x 400V spanning
- 250A @ 40% Inschakelduur
- Variabele Puls Frequentie
- HF Arc start functie
- Digitale bediening
- Gebruiksvriendelijk
- Arc Force functie (MMA)
- Hot Start functie (MMA)
- Geleverd met 3 meter massaklem
- Connectie 35-50 Dinze
- Stevige metalen behuizing
- 2 Jaar Carry-In Garantie
- Geproduceerd om te voldoen aan IP23S, ISO/IEC 60974-1, ISO/IEC 60974-6 en RoHS

Standaard pakket

- Massakabel van 3 meter
- Gasslang
- Nederlandse handleiding en CE-attest

Technische Informatie

Parameter	Waarde
Lasstroom	5-250 DC
Lasspanning	3 x 400V
Open Spanning	45V DC
Inschakelduur	250A @ 40% - 210A @ 60% - 180A @ 100%
Up Slope Functie	0-5s
Down Slope Functie	0-5s
Pre-flow Functie	0-10s
Na Flow Functie	0-10s
Puls Frequentie	0.5-100Hz
Netzekering	16A T
Vermogen (KVA)	9.7
Isolatie Klasse	IP23S
Afmetingen (mm)	404 x 170 x 296 (LxBxH)
Gewicht (kg)	10,5

Gebruikstoepassingen

Lichte en zware industriële toepassingen	✓
Onderhoud en reparatie	✓
Opeidingen	✓
Metaalproductie	✓
Werk op verplaatsing	✓

Kies De Gewenste Toorts ***

PRO1704XT1181	PRO17-4M-XTT182/200P
PRO1708XT118101	PRO17-8M-XTT182/200P
PRO2604XT1181	PRO26-4M-XTT182/200P
PRO2608XT118101	PRO26-8M-XTT182/200P

*** Toestel wordt geleverd met TIG toorts. U hebt de keuze uit bovenstaande modellen en lengtes. (verplichte optie)

Accessoires Informatie

Codenummer	Omschrijving
WP17AK	Onderdelenbox WP17/WP18/WP26
XTICL	Stevige Parweld opbergkoffer
LK25043550200	Laskabel 25mm ² - 4M - 35/50 - 200A Knijp **
MK25043550200	Massakabel 25mm ² - 4M - 35/50 - 200A Klem **
VK250535503550	Lasverlengkabel 25mm ² - 5M - 35/50 (M+V) **
300400	Manometer Argon
672001	Bikhamer 380gr - Staal
MS3W	Staalborstel 3 rij met houten handgreep
P3838	Panther Tighandschoenen maat 10
XR936H	Automatische Lashelm met slijpfunctie

** Andere lengtes van laskabel zijn op verzoek leverbaar. Contacteer ons voor meer informatie