

XTT 207 DV PULS TIG INVERTER



TIG LAST STAAL EN ROESTVRIJ STAAL TOT 6MM
DUO VOLTAGE 110/240V
PULSFUNCTIE VOOR SUPERIEURE BOOGREGELING



BELANGRIJKSTE FUNCTIES

- Duo voltage 1 x 110/240V
- Lichtgewicht 8kg
- 200A @ 35% inschakelduur
- Gebruiksvriendelijk
- TIG lassen van staal en roestvrij staal tot 6mm
- Verstelbare TIG parameters
- Pulsfunctie voor superieure boogregeling
- Inclusief 3 meter las en massakabel
- Instelbare down slope (TIG mode)
- Connecties 35-50mm dinse
- 2 Jaar carry-in garantie
- Geproduceerd om te voldoen aan IP23S, ISO/IEC 60974-1, ISO/IEC 60974-6 & RoHS

DC UITGANG

De XTT 207DV heeft een DC-uitgang en is geschikt voor het lassen van gelegeerd, niet-gelegeerd staal, roestvrij staal en titanium.

TIG modus - materialen tot 6mm kunnen worden gelast.

MMA modus - Elektroden tot 4.8mm kunnen gebruikt worden.

TIG LASSEN

De XTT 207DV is geschikt voor TIG lassen van staal en roestvrij staal met behulp van het HF-startcircuit.

Instelbare stroompulsering zorgt voor minder warmte-inbreng en verhoogde penetratie.

GEBRUIKSVRIENDELIJK

De XTT207 DV kan gebruikt worden met een stroomgroep en kan een spanning schommeling van +/- 15% aan.

De machine is ondergebracht in een behuizing met geïntegreerde draaggreep.

PARAMETER	WAARDE
Lasstroom	5-200A @ 240V 5-160A @ 110V
Primaire Spanning	1 x 110/240V
Inschakelduur	200A @ 35% 240V 160A @ 40% 110V
Up Slope Functie	0-5s
Down Slope Function	0-5s
Voorblaastijd	0-1s
Nablaastijd	3-10s
Puls Frequentie	0.5-100Hz
Zekering	32A T @ 110V 16A T @ 240V
KVA	3.6
Generator Grootte*	5 KVA
Isolatie Bescherming	IP23S
Afmetingen (LxBxH)	376 x 136 x 240
Gewicht (kg)	8.0

*Generator vereist AVC

TOESTEL INCLUSIEF



PAKKET KEUZESELECTOR (VERPLICHTE OPTIE)

XTT207P-P4ST

- XTT207DV met primaire stekker
- Las - en massakabel van 3 meter
- Ontspanner Argon / Co² (BE of NL aansluiting)
- **Pro-Grip Max® 17 - 4 meter TIG lastoorts**
- Engelse handleiding
- Nederlandse handleiding online
- CE certificaat

XTT207P-SB4

- XTT207DV met primaire stekker
- Las - en massakabel van 3 meter
- Ontspanner Argon / Co² (BE of NL aansluiting)
- **Pro-Grip Max® 17 - 4 meter TIG lastoorts**
- **Opbergkoffer Large**
- **Panther PRO TIG lashandschoenen Maat 10 (P3839)**
- Engelse handleiding
- Nederlandse handleiding online
- CE certificaat

XTT207P-P8ST

- XTT207DV met primaire stekker
- Las - en massakabel van 3 meter
- Ontspanner Argon / Co² (BE of NL aansluiting)
- **Pro-Grip Max® 17 - 8 meter TIG lastoorts**
- Engelse handleiding
- Nederlandse handleiding online
- CE certificaat

XTT207P-SB8

- XTT207DV met primaire stekker
- Las - en massakabel van 3 meter
- Ontspanner Argon / Co² (BE of NL aansluiting)
- **Pro-Grip Max® 17 - 8 meter TIG lastoorts**
- **Opbergkoffer Large**
- **Panther PRO TIG lashandschoenen Maat 10 (P3839)**
- Engelse handleiding
- Nederlandse handleiding online
- CE certificaat

Selecteer uw pakket naar keuze uit bovenstaande lijst. Totaalprijs wordt berekend op basis van het gekozen pakket.

OMSCHREVEN GARANTIE ENKEL GELDIG IN DE BENELUX

DOWNLOAD DE NEDERLANDSTALIGE HANDLEIDING OP WWW.PARWELD.EU.COM

PARWELD TV

Meer informatie over de Parweld lasmachines? Bezoek PARWELD TV op youtube.

NEW